

5076EF

Tractor Angosto John Deere



JOHN DEERE



5076EF

Tractor Angosto John Deere



JOHN DEERE

Motor	
Potencia a las rpm nominales	77 hp (57,4 kW)
Velocidad nominal del motor	2400 rpm
Par máximo	292 Nm
	1220 rpm
Cantidad de cilindros	4
Aspiración (Opcional)	Natural
	Turbo
Cilindrada	4,5 L (276 plg ³)
Relación de compresión	17,6:1
Bomba de inyección	Rotativa
Transmisión	
Tipo	Sincronizada
Velocidades	9 avance/3 reversa
Embrague	
Tipo	Seco
Material	Cermetálico
Diámetro	279 mm (11 plg)
Toma de fuerza	
Potencia máxima a la TDF	66 hp
Tipo	Independiente
Velocidad	540/540E rpm Económica
Accionamiento	Mecánico
Sistema hidráulico	
Tipo de circuito	De centro abierto
Tipo de bomba	De engranajes
Caudal al implemento	60,2 L/min
Capacidad de levante	1530 kgf
Sensibilidad del sistema	3° punto
Válvula de Control Selectivo	1 (2da. opcional)
Categoría de enganche	I y II
Dirección	
Tipo	Hidrostática
Caudal a la dirección	24,9 L/min

Eje trasero	
Traba de diferencial	Mecánica por pedal
Frenos tipo	Multidisco húmedo, autoajustables
Accionamiento	Hidráulico

Sistema eléctrico	
Alternador	70 A
Motor de arranque	3,39 hp (2,5 kW)

Capacidades	
Tanque de combustible	60 L
Sistema de enfriamiento	10,8 L
Aceite de motor	8,5 L
Aceite de transmisión, diferencial y sistema hidráulico	41,8 L

Dimensiones (con equipo estándar)	
Distancia entre ejes	2080 mm
Largo máximo (incluyendo los brazos de levante)	3655 mm
Ancho mínimo a la cara externa del rodado	1381 mm
Altura a la parte superior del ROPS	2316 mm
Altura al volante	1480 mm
Despeje mínimo al suelo (DT)	350 mm
Peso aproximado de embarque (DT)	2400 kg

Rodados	
Delantero estándar	9,5-16 R1
Delantero opcional	10,5/80-18
Trasero estándar	14,9-24 R1
Trasero opcional	14,9-28 R1

Velocidades	
Velocidades de avance a 2400 rpm	
A1 1,8 km/h	C1 11,8 km/h
A2 2,6 km/h	C2 17 km/h
A3 3,6 km/h	C3 23,2 km/h
B1 4,3 km/h	R1 3,1 km/h
B2 6,2 km/h	R2 7,2 km/h
B3 8,4 km/h	R3 19,8 km/h
Rodado trasero 14,9 x 24 R1 (km/h) para el modelo 5076EF	

Equipo básico	
Trampa de agua en sistema de combustible	
Prefiltro de combustible	
Acelerador de pie	
Triángulo de seguridad	
3 lámparas de trabajo (2 delanteras y 1 trasera)	
Filtro de aire de doble elemento	
Barra de tiro con horquilla	
Conector de 7 puntas	
Asiento de operador con cinturón	
Barra antivuelco	
Soporte delantero de contrapesos	
Manual del operador	
1ª Válvula de Control Selectivo	

Equipo opcional	
Contrapesos delanteros	
Contrapesos traseros	
Reductor de velocidad (creeper)	
2ª Válvula de Control Selectivo	

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar