

5082E

TRACTORES JOHN DEERE



5082E

TRACTORES JOHN DEERE



POTENCIA	5082E Sync	5082E PR
Potencia del motor a régimen nominal	81 cv (60,4 kW)	82 cv (61,1 kW)
Potencia a la TDP a régimen nominal	77,6 cv (57,9 kW)	74,7 cv (55,7 kW)

MOTOR

Marca	John Deere	John Deere
Modelo	4045TP PowerTech™	4045TP PowerTech™
Tipo	Diésel, 4 cilindros, Tier 2	Diésel, 4 cilindros, Tier 2
Cilindrada	4,5 L	4,5 L
Tanque de combustible	95 L	95 L
Lubricación	A presión con filtro de flujo total	A presión con filtro de flujo total
Filtro de aire	Tipo seco con elemento de seguridad	Tipo seco con elemento de seguridad
Inyección	Bomba de inyección rotativa	Bomba de inyección rotativa
Sistema de escape	Caño de escape vertical con silenciador bajo el capó	Caño de escape vertical con silenciador bajo el capó
Anticongelante	Sí	Sí
Ventilador	De mando directo	De mando directo

TRANSMISIÓN

Tipo	Sincronizada	PowrReverse™ parcialmente sincronizada con reversor electrohidráulico
Marchas	9 de avance y 3 de retroceso	12 de avance y 12 de retroceso
Traba de diferencial	Accionada por pedal	Accionada por pedal
Embrague - Tipo	Seco	Húmedo

TRACCIÓN DELANTERA

Accionamiento	Mecánico	Electrohidráulico
---------------	----------	-------------------

TOMA DE POTENCIA

Tipo	Independiente	Independiente y económica
Accionamiento	Mecánico	Electrohidráulico
Régimen estándar	540	540/540E

SISTEMA HIDRÁULICO	5082E Sync	5082E PR
Tipo	De centro abierto	De centro abierto
Bomba	De engranajes	De engranajes
Caudal máximo	60,2 L/min	60,2 L/min
Presión mínima	200 kg/cm²	200 kg/cm²
Levante de 3 puntos Categoría	I, II	I, II

Capacidad máxima de levante (a 610 mm del extremo de los brazos)	1530 kgf	1530 kgf
--	----------	----------

DIRECCIÓN

Tipo	Hidroestática, con bomba exclusiva	Hidroestática, con bomba exclusiva
Caudal de la bomba	24,9 L/min	24,9 L/min

FRENOS

Tipo	De discos en baño de aceite	De discos en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico autoajustable	Hidráulico autoajustable

DIMENSIONES

Distancia entre ejes	2179 mm	2179 mm
Largo máximo (sin enganche y contrapesos delanteros)	3586 mm	3586 mm
Rango de trocha delantera (al centro de los rodados)*	1392-1903 mm	1392-1903 mm
Rango de trocha trasera (al centro de los rodados)**	1540-1793 mm	1540-1793 mm
Altura a la parte superior del ROPS	2586 mm	2586 mm
Despeje máximo al suelo	360 mm	360 mm
Peso aproximado de embarque	3000 kg	3000 kg

* Rodado delantero 12,4-24 R1

** Rodado trasero 15,5-38 R1

RODADOS

Delantero estándar	12,4-24 R1	12,4-24 R1
Trasero opción 1	15,5-38 R1	15,5-38 R1
Trasero opción 2	18,4-30 R1	18,4-30 R1

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	12 V	12 V
Batería	550 CCA	550 CCA

ESTACIÓN ABIERTA	5082E Sync	5082E PR
Plataforma	Abierta con techo	Abierta con techo
Asiento	Suspensión mecánica	Suspensión mecánica
Protector contravuelcos	Abatible de 2 postes	Abatible de 2 postes
Cinturón de seguridad	Sí	Sí

Joystick monocomando para control de cargador frontal	-	Sí
Luz de trabajo trasera	Sí	Sí
Dos luces halógenas delanteras	Sí	Sí
Dos luces de advertencia	Sí	Sí
Techo estándar	Sí	Sí

OPCIÓN CABINA

Cabina aislada	Sí	Sí
AA y calefacción	Sí	Sí
Cinturón de seguridad	Sí	Sí
Caja de herramientas	Sí	Sí
Válvulas de control selectivo laterales	-	Sí
Asiento con suspensión mecánica	Sí	Sí
Columna de dirección abatible	Sí	Sí
Limpiaparabrisas frontal	Sí	Sí
Espejo retrovisor interior	Sí	Sí
Preparación para radio AM/FM	Sí	Sí
Luz interior, luces de advertencia frontales y posteriores	Sí	Sí
4 lámparas de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)	Sí	Sí
GreenStar™ Ready	-	Sí
Techo panorámico	-	Sí

MISCELÁNEAS

Soporte para contrapesos delantero	Sí	Sí
Contrapesos delanteros (4)	Sí	Sí
Columna de dirección abatible	Sí	Sí
Conector de 7 puntas	Sí	Sí
Traba de diferencial de accionamiento mecánico	Sí	Sí
Separador de agua	Sí	Sí

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar