

Serie 9R

TRACTOR JOHN DEERE



Serie 9R

TRACTOR JOHN DEERE

CARACTERÍSTICAS DE VALOR

- Transmisión PowerShift™ con administrador de eficiencia que permite optimizar el consumo de combustible
- Agricultura de Precisión integrada para reducir costos de insumos
- Cabina grande y confortable para largas jornadas de trabajo
- Radio de giro reducido para una excelente maniobrabilidad
- Compatibilidad con sembradoras neumáticas y plantadoras
- Cubiertas duales permiten un mayor contrapesado para compactar silo y mejoran la estabilidad



MOTOR	9420R	9470R	9520R	9570R
Marca	John Deere	John Deere	John Deere	John Deere
Modelo	PowerTech™ 13,5 L	PowerTech™ 13,5 L	PowerTech™ 13,5 L	PowerTech™ 13,5 L
Potencia nominal	309 kW (420 hp)	346 kW (470 hp)	382 kW (520 hp)	419 kW (570 hp)
Potencia a la TDP	250 kW (335 hp)	250 kW (335 hp)	250 kW (335 hp)	250 kW (335 hp)
Velocidad nominal	2100 rpm	2100 rpm	2100 rpm	2100 rpm
Cantidad de cilindros	6	6	6	6
Válvulas	4 por cilindro	4 por cilindro	4 por cilindro	4 por cilindro
Cilindrada	13,5 L	13,5 L	13,5 L	13,5 L
Aspiración	Turbocompresor fijo, posenfriamiento aire-aire			
Capacidad del tanque de combustible	1211 L (320 gal)	1211 L (320 gal)	1490 L (400 gal)	1490 L (400 gal)

TRANSMISIÓN

Tipo	e18TM PowerShift de 18 velocidades			
Velocidades	18 x 6 (40 km/h)	18 x 6 (40 km/h)	18 x 6 (40 km/h)	18 x 6 (40 km/h)

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Centro cerrado, presión y flujo compensado			
Flujo máximo de la bomba hidráulica con transmisión PowerShift™	220 L/m	220 L/m	220 L/m	220 L/m
Flujo disponible en las VCS	140 L/m	140 L/m	140 L/m	140 L/m
Cantidad de válvulas de control remoto	4	4	4	4

RODADOS

Dual 710/70R38 166A8 RIW

BARRA DE TIRO

Categoría 4 con soporte de uso pesado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Carga vertical máxima	2470 kg	2470 kg	2470 kg	2470 kg
Delantero (Caster)	13x6,5-6	13x6,5-6	13x6,5-6	13x6,5-6

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

AutoTrac™ Ready	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo
Conector ISOBUS para implementos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Opciones de corrección de señal	SF3 (3 cm) o RTK (2,5 cm)	SF3 (3 cm) o RTK (2,5 cm)	SF3 (3 cm) o RTK (2,5 cm)	SF3 (3 cm) o RTK (2,5 cm)
Módulo telemático JDLink™	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Monitor	CommandCenter™ Gen4 con monitor de 10"			
Receptor	StarFire™ 6000	StarFire™ 6000	StarFire™ 6000	StarFire™ 6000

DIMENSIONES

Distancia entre ejes	3807 mm	3807 mm	3912 mm	3912 mm
----------------------	---------	---------	---------	---------

PESO

Sin contrapesos, sin TDF, sin enganche de 3 puntos	18.250 kg	18635 kg	19200 kg	19200 kg
--	-----------	----------	----------	----------

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar